


### Таблица данных

Исполнение	Размеры [мм]			Номер заказа	Вес кг
	Размер d	L	Ширина зева		
Заглушки, серия PLG, с внешней резьбой, из оцинкованной стали	NPT 1/2"	20	10	<b>108408</b>	0.040
	NPT 3/4"	20	12	<b>108410</b>	0.060
	NPT 1"	26	17	<b>108411</b>	0.105
Заглушки, серия PLG, с внешней резьбой, из алюминия	NPT 1 1/2"	26	24	<b>108412</b>	0.200
	NPT 2"	29	24	<b>108413</b>	0.340
	NPT 2 1/2"	30	24	<b>108414</b>	0.138
	NPT 3"	30	24	<b>108415</b>	0.745




00688E00



03555E00



00688E00



03555E00

STAHL

### Технические данные

Взрывозащита	
ATEX	Ex d IIC / Ex e II
Сертификаты	
Россия	ГОСТ Р
Белоруссия	Проматомнадзор
Европа	ATEX
Окружающая температура	- 40 ... + 40 °C
Материал	Оцинкованная сталь и алюминий, UNI 4514

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.